



ПОМНИТЕ:

Печь должна располагаться от сгораемой стены на расстоянии не меньше 10 см («отступка»). Это одна из мер пожарной безопасности, и одновременно такое расположение способствует лучшему теплообмену.

Перед топочным отверстием должен быть прибит к полу металлический «предтопочный» лист размером 50x70 см. Он предназначен для того, чтобы угольки, выпадающие из топки, не поджигали деревянный пол.

От внутренней стенки трубы («от дыма») до деревянных конструкций крыши должно быть не меньше 25. Это утолщение называется «разделка», делается оно из негорючих материалов. Сама труба должна выходить так, чтобы искры никогда не упали на крышу.

Печь должна стоять на фундаменте. Есть люди, которые думают, что фундамент печи – это лишнее. Но если ее поставить на пол, то печь будет проседать. И в конце концов в районе «разделки» труба разорвется.

Печь «дышит» при нагревании. Ее надо постоянно подбеливать – для того, чтобы сразу выявить трещины и щели.

ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ, ТО ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ПОЖАРЫ ВОЗНИКАЮТ:



...при некачественном монтаже или ветхости электросетей,

...в случае перегрузки сетей мощными потребителями.

...при использовании самодельных, неисправных электроприборов и нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

ПРИ ПОЖАРЕ

ЗВОНИТЕ: 01 4-13-40
4-13-50

**СЛОЖИТЬ ПЕЧЬ,
ПРОВЕСТИ ЕЕ РЕМОНТ,
ОЧИСТИТЬ ДЫМОХОДЫ,
РАЗОБРАТЬСЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ**

**ВАМ ПОМОЖЕТ РУБЦОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВДПО,**

**НАХОДЯЩЕЕСЯ ПО АДРЕСУ:
658200, г. РУБЦОВСК, ул. КРУПСКОЙ, 210,
тел. 4-34-61.**

ЗИМА БЕЗ ПОЖАРОВ



Территориальный отдел ГПН №4
по г. Рубцовску и районам

Управление ГО ЧС по г. Рубцовску